

КОРПУС ШКАФА СЕРВЕРНОГО НАСТЕННОГО



Описание

Корпус навесного телекоммуникационного шкафа предназначен для установки в нем 19" модульного коммутационного кроссового оборудования, серверов и источников бесперебойного питания в офисных и промышленных помещения. Конструктив корпуса шкафа представляет собой сборный каркас. Боковые панели съемные, что обеспечивает свободный доступ к оборудованию. Передняя и боковые которые двери оснашены замками. зашишают OT несанкционированного доступа. По предварительной заявке возможна поставка корпуса шкафа с металлической и стеклянной и передней корпуса шкафа дверью и боковыми стенками. Крышка перфорированная, предусмотрены отверстия ДЛЯ установки вентиляторных блоков для охлаждения рабочего пространства корпуса шкафа. На крыше и основании имеются отверстия для ввода кабелей.

Технические характеристики:

Конструкция сборно-разборная Сталь 1,5 / 2 мм (возможно исполнение монтажного профиля из стали 1,5 мм и усиленного профиля из 2 мм) Цвет RAL 7035 Степень защиты IP 01

Габаритные размеры

ШС 12U 590 x 550 x 440 (антивандал)
ШС 12U 610 x 600 x 400 (с мет. дверью) точ. замок
ШС 12U 610 x 600 x 400 (со стекл. дверью)
ШС 12U 610 x 600 x 650 (с перф. дверью 19-21)
ШС 12U 610 x 600 x 650 (со стекл. дверью)
ШС 15U 810 x 600 x 400 (со стекл. дверью)
ШС 15U 810 x 600 x 600 (со стекл. дверью)
ШС 15U 850 x 600 x 400 (со стекл. дверью) с р.з
ШС 4U 248 x 600 x 400 (со стекл. дверью)
ШС 6U 370 x 530 x 500 (со стекл. дверью) задняя ст
ШС 6U 370 x 600 x 400 (со стекл. дверью)
ШС 6U 370 x 600 x 600 (с мет. дверью)
ШС 6U 370 x 600 x 600 (со стекл. дверью)
ШС 9U 500 x 600 x 400 (со стекл. дверью)
ШС 9U 500 x 600 x 550 (антивандал) сварной
ШС 9U 500 x 600 x 550 (со стекл. дверью)
ШС 9U 500 x 600 x 600 (с мет. дверью)
ШС 9U 500 x 600 x 600 (со стекл. дверью)
ШС 9U 500 x 650 x 500 (антивандал)
ШС 9U 610 x 600 x 550 (антивандал)

Комплект поставки.

- 1. Корпус шкафа в разобранном виде.
- 2. Паспорт, руководство по сборке.
- 3. Метизы.
- 4. Провод заземляющий 7шт.
- 5. Упаковочный лист.
- 6. Упаковка

Упаковка и транспортировка

Изделие упаковано в коробку из гофрокартона и перетянуто упаковочным скотчем. Транспортировка изделия производится только в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений.

Гарантия

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок – один год со дня продажи.

Адрес предприятия-изготовителя

156004, г. Кострома, Костромской р-н, д. Некрасово, ул. Юбилейная д. 1в. Тел./факс: (4942) 655-160, <u>www.ruselcom.ru</u>

Свидетельство о приемке-продаже

Дата	выпуска	Дата	продажи
« <u> </u> »	201г.	«»2	201г.
Подпис	Ъ	Подпись	